

# Акционерное Общество KVPГАНАВТОРЕМОНТ

8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275 td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru





#### Базовые

Массовые характеристики, кг снаряженная полная Число катков на борт, шт.

Пассажировместимость, чел. кабина - сидячих / спальных

Габаритные размеры, мм

длина ширина высота База мм

База, мм Колея, мм

Клиренс, мм Двигатель

мощность, кВт / л.с. крутящий момент, кгс х м

#### характеристики

13500 15500 6

7/2

7750 3150 3550

3750 2500

400 ЯМЗ-238

180 / 240 90

## Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б с гидроподъемником

Предназначен для выполнения ремонтно-восстановительных работ на участках ЛЭП в труднодоступных местах, доставка ремонтного персонала к месту производства работ или ликвидации аварийных ситуаций на участках ЛЭП, погрузочно-разгрузочных работ и подъема персонала на высоту с помощью люльки на ЛЭП в условиях пересеченной местности



### Гидроподъемник Palfinger P200A

Максимальная высота подъема, м	21
Максимальный горизонтальный вылет, м	8,4
Корзина двухместная, грузоподъемность, кг	230
Угол поворота люльки, град.	+ 9090
Угол поворота подъемника, град.	370
Электроизоляция, В	1000



Возможен монтаж гидроподъемников других моделей и производителей, а так-же установка дополнительных опций по согласованию