



8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Б с гидроподъемником

Базовые характеристики



Массовые характеристики, кг	
снаряженная	16000
полная	18000
грузоподъемность	2000
Число катков на борт, шт.	7
Пассажировместимость, чел.	
кабина - сидячих / спальных	7 / 2
Габаритные размеры, мм	
длина	8800
ширина	3150
высота	3700
Размеры грузовой платформы, мм	
длина от подъемника	2000
ширина	2700
База, мм	4500
Колея, мм	2500
Клиренс, мм	400
Двигатель	ЯМЗ-238
мощность, кВт / л.с.	221 / 300
крутящий момент, кгс х м	123



Предназначен для проведения ремонтно-восстановительных работ на участках ЛЭП в труднодоступных местах, доставка ремонтного персонала к месту производства работ или ликвидации аварийных ситуаций на участках ЛЭП, погрузочно-разгрузочных работ и подъема персонала на высоту с помощью люльки на ЛЭП в условиях пересеченной местности

Гидроподъемник с рабочей платформой ПСС-131.283 (ПЗГТ)

Рабочая высота платформы, м	28
Номинальная грузоподъемность, кг	
рабочей платформы	300
грузовой лебедки	800
Номинальный вылет, м	12,8
Опорный контур, мм	3360 x 7700
Угол поворота, град.	
в режиме "Подъемник"	±180
в режиме "Кран"	±120
Электроизоляция люльки, Вт (исполнения)	1000 / 10000

Возможен монтаж гидроподъемников других моделей и производителей, а также установка дополнительных опций по согласованию