



8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ



33ГТ



Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1М на базе снегоболотохода СВМ-34039



Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в особо сложных дорожных и климатических условиях по пересеченной местности, в том числе в районах Крайнего Севера

Технические характеристики

Массовые характеристики, кг	
снаряженная	5500
полная	6000
Габаритные размеры (трансп. положение), мм	
длина	6500
ширина	2570
высота	2800

Снегоболотоход СВМ-34039

Тип	гусеничный
Посадочных мест в кабине / кунге, чел	2 / 2
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Удельное давление на грунт, кгс/см ²	0,214
Двигатель	Дизель Д-245
мощность, кВт (л.с.)	80 (108,8)
крутящий момент, кгс х м	36,0
Подвеска	независимая, торсионная
Гусеница	ОШ или РМШ
Ширина	390

Буровая установка УБГМ-1М

Частота вращения шпинделя, об/мин	0 ... 220
Рег-ка частоты вращения	бесступенчатая
Макс. крутящий момент, кгс x м	330
Макс. усилие подъема колонны, кг	3300
Макс. давление на забой, кг	2200
Ход подачи каретки, мм	2400 или 3400
Скорость подачи, м/с, вниз	0 ... 1,0
вверх	0 ... 0,6
Макс. диаметр инструмента, мм	250
Условная глубина бурения шнеком Ø108, м	40
трубой колонковой Ø108, м	40