



8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ



Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1Л на базе снегоболотохода SVM-34039



Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и сейсмической разведке в особо сложных дорожных и климатических условиях по пересеченной местности, в том числе в районах Крайнего Севера

Технические характеристики

Массовые характеристики, кг	
снаряженная	5000
полная	6000
Габаритные размеры (трансп. положение), мм	
длина	6400
ширина	2570
высота	2200

Снегоболотоход SVM-34039

Тип	гусеничный
Посадочных мест в кабине / кунге, чел	2 / 2
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Удельное давление на грунт, кгс/см ²	0,214
Двигатель	Дизель Д-245
мощность, кВт (л.с.)	80 (108,8)
крутящий момент, кгс х м	36,0
Подвеска	независимая, торсионная
Гусеница	ОШ или РМШ
Ширина	390

Буровая установка УБГМ-1Л

Частота вращения шпинделя, об/мин	0 ... 250
Рег-ка частоты вращения	бесступенчатая
Макс. крутящий момент, кгс х м	260
Макс. усилие подъема колонны, кг	5500
дифференциальный режим, кг	3360
Макс. давление на забой, кг	3500
Ход подачи каретки, мм	2000
Скорость подачи, м/с, вниз	0 ... 0,6
вверх	0 ... 0,5
Макс. диаметр инструмента, мм	250
Условная глубина бурения шнеком Ø108, м	40