60

80



8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275 td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

КУРГАНАВТОРЕМОНТ



Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1Д на базе автомобиля КамАЗ-43118



Предназначена для решения комплекса задач по вращательному бурению вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости, с продувкой до 10 категории буримости, отбору образцов грунта при производстве инженерно-геологических изысканий

Возможна дополнительная комплектация буровой установки модулем статического зондирования, лебедкой со свободным сбросом, хомутом обсадным и пр.

Технические характеристики

| Массовые характеристики, кг | |
|---|-------|
| снаряженная . | 14500 |
| полная | 21600 |
| Габаритные размеры (трансп. положение), | ММ |
| длина | 9600 |
| ширина | 2540 |
| высота | 3850 |

Автомобиль КамАЗ-43118

| Тип к | олесный, повышенной | проходимости |
|-------------|---------------------|----------------|
| Колесная ф | ормула | 6 x 6 |
| Кабина | подъемная со спа | льным местом |
| Пассажиро | вместимость, чел. | 3 |
| Колесная б | аза, мм | 3690+1320 |
| Дорожный | просвет, мм | 385 |
| Двигатель | Дизель КАМ | AZ 667.511-300 |
| мощность, | , кВт (л.с.) | 215 (292) |
| крутящий | момент, кгс х м | 109 |
| Макс. скоро | ость по шоссе, км/ч | 90 |

Буровая установка УБГМ-1Д

| Частота вращения шпинде | еля, об/мин | 0 350 |
|---------------------------|---------------|---------|
| Регулировка частоты | | |
| вращения | бесступе | енчатая |
| Макс. крутящий момент, кг | CXM | 420 |
| Макс. усилие подъема кол | онны, кг | 5500 |
| Макс. давление на забой, | | 3300 |
| Ход подачи каретки, мм | | 5200 |
| Скорость подачи, м/с, вни | 3 | 0 1,5 |
| вверх | | 0 0,9 |
| вверх | (дифф. режим) | 0 1,4 |
| Макс. диаметр инструмент | га. мм | 350 |

Узел компрессорный винтовой АК-9/10

Условная глубина бурения шнеком Ø108, м трубой колонковой с продувкой Ø108, м

| Номинальное давление, кгс/см ² | 10 |
|---|------|
| Производительность, м ³ /мин | 10,5 |