



8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ



Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1М на базе снегоболотохода Бурлак 02.003



Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения в особо сложных условиях бездорожья, тундры, заболоченной и прочих видах труднодоступной местности в том числе в условиях Крайнего Севера

Технические характеристики

Массовые характеристики, кг	
снаряженная	5500
полная	7000
Габаритные размеры (трансп. положение), мм	
длина	8300
ширина	2900
высота	3250

Снегоболотоход Бурлак 02.003

Тип	каркасный, колесный
Кабина. Кол-во сидячих мест	7
спальных мест	4
Колея, мм	2120
Дорожный просвет, мм	700 - 750
Удельное давление на грунт, кгс/см ²	0,12
Двигатель	Cummins ISF 2.8
мощность, кВт (л.с.)	110 (150)
крутящий момент, кгс х м	36
Подвеска	индив-ная, пружинно-пневматическая
Шины	пневматические, низкого давления
размер / количество	720 x 1750 / 6
Ведущие колеса	полный привод

Буровая установка УБГМ-1М

Частота вращения шпинделя, об/мин	0 ... 260
Рег-ка частоты вращения	бесступенчатая
Макс. крутящий момент, кгс х м	260
Макс. усилие подъема колонны, кг	3300
Макс. давление на забой, кг	2200
Ход подачи каретки, мм	3400
Скорость подачи, м/с, вниз	0 ... 1,0
вверх	0 ... 0,6
Макс. диаметр инструмента, мм	250
Условная глубина бурения шнеком Ø108, м	40
трубой колонковой Ø108, м	40